




BILIGHT SLIM

GCV 80 38 20 B11
TSRC



Модел	BiLight Slim 80
Нетен обем	80 L
Номинална мощност	2000 W



Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	2:05 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1410 kWh
Енергиен клас	C
Височина	1.205 m
Широчина	0.386 m
Дълбочина	0.412 m
Диаметър	386 mm
Монтаж	Вертикален
Гаранция	5
Профил на източване	M
V40	117 L
$T_{\text{out of the box}}$	60 °C
MAX40	153 L



Информация

BiLight Slim

GCV 80 38 20 B11 TSRC

- Обем 80л.
- Мощност - 2000 W
- Меден нагревател
- Slim дизайн
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

BiLight Slim

GCV 80 38 20 B11
TSRC

Вертикалните модели от серията BiLight Slim са подходящи за монтаж в тесни пространства със своя диаметър от 38 см. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 30 до 80 литра.

- PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот